

HyFlex® 11-625 11-627 11-628



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ



ЛЕГКИЙ

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

| СТИЛЬ # | КОНСТРУКЦИЯ | МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ | МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ | СТИЛЬ МАНЖЕТЫ | ЦВЕТ | ДЛИНА, ММ | РАЗМЕР ПО EN | УПАКОВКА |
|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---|
| 11-625 | С покрытием ладони | НейлонLyсra® Dyneema® | Полиуретан | Эластичная манжета | Белое покрытие на белой основе | 210 - 255 | 6, 7, 8, 9, 10 | 12 пар в полиэтиленовом пакете, 12 пакетов в картонной коробке |
| 11-627 + | С покрытием ладони | НейлонLyсra® Dyneema® | Полиуретан | Эластичная манжета | Серое покрытие на серой основе | 210 - 270 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12 пар в полиэтиленовом пакете, 12 пакетов в картонной коробке |
| 11-628 | С покрытием ладони | НейлонLyсra® Dyneema® | Полиуретан | Эластичная длинная манжета | Серое покрытие на серой основе | 270 - 320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12 пар в полиэтиленовом пакете, 12 пакетов в картонной коробке |



Гибкость в сочетании с превосходной стойкостью к порезам с целью обеспечения оптимальной производительности



ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство стекла
- Авиационная промышленность
- Сборка белых товаров
- Производство пластмассовых изделий литьем под давлением или прессованием
- Сборка металлических деталей и компонентов
- Манипулирование предметами с острыми кромками, предварительная сборка, резка небольших сухих или слегка замасленных деталей и техническое обслуживание
- Отделочные работы

ОПИСАНИЕ

- Перчатки HyFlex® 11-625, 11-627 и 11-628 обеспечивают гармоничный баланс комфорта и надежного манипулирования с превосходной стойкостью к порезам.
- Подкладки имеют технически прогрессивную структуру пряжи, содержащую оптимальную долю волокна Dyneema®. Это обеспечивает их высокие уровни стойкости к порезам, необходимые для безопасного контроля, манипулирования и сборки деталей с острыми кромками. Использование волокна Lyсra® в подкладках перчаток трех моделей, а также их полиуретановое покрытие, придает им превосходную эластичность и обеспечивает их удобную посадку.
- Перчатки этих трех типов предназначены для использования как в сухой, так и в слегка маслянистой среде.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Dyneema®



КАТЕГОРИЯ II

11-625 и 11-627: Пригодны для специального применения.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu